

**CABLES BOITE A BOUTONS****PENDANT CABLES****300/500 V**

Température maxi au conducteur : 90°C

Maximum conductor temperature : 90°C

| <b>TYPE</b>     | <b>Dimensions<br/>extérieures<br/><i>Overall<br/>dimensions</i><br/>(mm)</b> | <b>Intensité<br/>admissible<sup>(1)</sup><br/><i>Permissible<br/>current rating<sup>(1)</sup></i><br/>(A)</b> | <b>Rayon de<br/>courbure<br/><i>Bending radius</i><br/>(mm)</b> | <b>Poids de cuivre<br/><i>Copper Index</i><br/>(kg/km)</b> | <b>Masse<br/><i>Weight</i><br/>Approx.<br/>(kg/km)</b> |
|-----------------|--|---|---|--|--|
| <b>5 x 1.0*</b> | 19 x 8.0   | 12  | 150   | 48   | 180  |
| <b>8 x 1.0*</b> | 21 x 10.0  | 9   | 150   | 77   | 240  |
| <b>12 G 1.0</b> | 24 x 12.5  | 7   | 180   | 115  | 290  |
| <b>25 G 1.0</b> | 28 x 17.5  | 4   | 200   | 240  | 500  |
| <b>5 x 1.5</b>  | 20 x 9.5   | 18  | 200   | 72   | 210  |
| <b>8 x 1.5</b>  | 24 x 12.5  | 14  | 200   | 115  | 300  |
| <b>8 G 1.5*</b> | 24 x 12.5  | 14  | 200   | 115  | 300  |
| <b>12 x 1.5</b> | 24 x 12.5  | 11  | 220   | 173  | 350  |
| <b>12 G 1.5</b> | 24 x 12.5  | 11  | 220   | 173  | 350  |
| <b>16 x 1.5</b> | 26 x 14.5  | 10  | 250   | 230  | 440  |
| <b>20 x 1.5</b> | 27 x 15.5  | 8   | 250   | 288  | 520  |
| <b>20 G 1.5</b> | 27 x 15.5  | 8   | 250   | 288  | 520  |
| <b>30 x 1.5</b> | 30 x 19.0  | 6   | 300   | 432  | 700  |

(1) : Température ambiante : 30°C

\* : produits non stockés

(1) : Ambient temperature : 30°C

\* : non stocked products