



BUZZER ESZ/K

Caractéristiques

- Gamme de buzzers encastrables adaptés à une large gamme de tensions
- deux sons (**ESZ**)
- Faible consommation, env. 90 dB (A) de puissance
- Circuit électronique protégé – ne craint pas l'humidité, étanche
- Modèles avec fiches plates ou bornier
- Perçages dia. 28 mm pour la fixation

Conforme aux normes TÜV et ADR (Rn220516) en tant qu'avertisseur de recul pour les véhicules avec indices de protection IP 68



Boîtier		ABS
Couleur		gris o negro · gris ou noir
Connexion		ESD – ESP – ESZ-S: Faston/Fiches plates 6,3 x 0,8 ESZ-K: Terminales/Bornier
Type de montage		Montage central para orificio de 28mm Vissage central pour perçage de 28 mm
Facteur de marche	%	100 %
Indice de protection		IP 30
Température d'utilisation	°C	- 20°C a / à + 60°C
Niveau acoustique	dB (A) à 1 m	90 dB (A)
Fréquence son	Hz	2400 Hz
Type de son		Son continu et par pulsions (commutation extérieure)
Poids	g	55 g



radiocommandes.fr - pesons.fr - enrouleurs-industriels.fr - limiteurs-de-charge.fr - aimants-de-levage.fr - levage-manut.fr - boites-a-boutons.fr

RM2M

150 rue des Sources - 69280 MARCY L'ETOILE
T. 04.78.34.18.80 - F. 04.78.34.04.97

www.rm2m.fr